

Nachfolgend haben wir für Sie unseren Leitfaden zur Datenanlieferung beschrieben, um eine möglichst schnelle und reibungslose Auftragsabwicklung zu ermöglichen. Bei speziellen Fragen Ihrerseits, oder technischen Abweichungen der hier beschriebenen Richtlinien bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Bitte beachten Sie, dass bei Spezialdrucken die Anlieferungsbedingungen abweichen können!

Datenträger

CD-ROM
DVD
USB-Datenträger

Datentransfer

- E-Mail an:
info@kolbe-coloco.de oder Sachbearbeiter
- FTP extern (über ihren FTP-Server)
- FTP intern (Zugangsdaten nach Absprache)
- Downloadlink

Allgemeines

Sollte eine verbindliche Standzeichnung vorhanden sein, schicken Sie diese bitte mit! Ebenso nach Möglichkeit eine farbverbindliche Vorlage oder ein vorhandenes Druckmuster. Teilen Sie uns mit, wenn ein Eingriff in die gelieferten Daten nicht gewünscht ist.

Bevorzugte Programme

- Adobe Creative Suite
- PackZ - Hybrid
- PackEdge - Esko

Bevorzugte Dateiformate

Neben den Standards der genannten Programme bevorzugen wir PDF-Dateien. Bitte darauf achten, dass diese den allgemeinen Bestimmungen der Druckindustrie standhalten und nicht älter als PDF 1.4 sind, gerne 1.6 und neuer.

Fonts bzw. Schriften

Sämtliche in den Dateien verwendeten Schriften sollten in einem separaten Ordner mitgeliefert werden. Bei PDF mit eingebetteten Schriftensystemen nach Möglichkeit die Schrift komplett einladen. Wir empfehlen die Daten mit editierbarem Text anzuliefern, falls Textkorrekturen vorzunehmen sind. Wenn aus rechtlichen oder anderen Gründen nichts mit den Texten passieren darf, so senden Sie die Daten konturisiert bzw. vektorisiert.

Offizieller Farbraum und Separationen

Farbmodus in CMYK / Pantone- und HKS-Farbe s.w. technische Farben Stanzen / Prägung etc.
Achtung: RGB-, LAB-, oder andere Farbräume werden

standardisiert nach Fogra39 umgerechnet und können vom gewünschten Ergebnis abweichen. Aus diesem Grund raten wir hiervon ab. Wir empfehlen die Daten und Proofs nach ISO Coated V2 – Fogra 39 zu arbeiten. Eigene Farbprofile sollten uns zur Verfügung gestellt werden.

Bilddaten/Auflösung

Bilder sollten 1:1 und mit 300 dpi aufgelöst sein, eingebaute Bitmaps nicht unter 1200 dpi. Sollten die Bilddateien mit verschiedenen Ebenen/Sonderfarbkanälen aufgebaut sein, diese "offenen" Dateien (PSD) gerne mitschicken.

Über-/Unterfüllung (Trapping)

Liefern Sie die Daten im Zweifel ohne Trapping. Die Überfüllungen werden druckformspezifisch angelegt.

Beschnitt

Bitte das Druckformat mit umlaufend 3 mm Beschnitt anlegen. Bilder sollten genug Beschnitt aufweisen, sodass ein Trapping ggf. möglich ist.

Strichcodes

Die Codegrößen sollte nicht unter 80% angelegt werden und auf weißem Hintergrund. Die für den Druck spezifische BWR wird bei uns eingestellt.

Spezialdruck

Bitte beachten Sie die gesonderten Datenblätter für Lenticulare.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jeder Zeit gerne zur Verfügung.