

Nachfolgend haben wir für Sie unseren Leitfaden zur Datenanlieferung beschrieben, um eine möglichst schnelle und reibungslose Auftragsabwicklung zu ermöglichen. Bei speziellen Fragen Ihrerseits oder technischen Abweichungen der hier beschriebenen Richtlinien bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Bitte beachten Sie, dass bei Spezialdrucken die Anlieferungsbedingungen abweichen können!

Datenübermittlung

- Datentransfer bis zu 10 MB per E-Mail
- Downloadlink
- CD / DVD / USB-Datenträger

Bevorzugte Programme

- Adobe Creative Suite
- PackZ - Hybrid
- Impact

Bevorzugte Dateiformate

- Druckfähige PDF-Daten bitte als PDF/X-4 in der PDF-Version 1.6 anliefern.
- Dateiformate der oben genannten Programme.

Fonts bzw. Schriften

- Bei offenen Dateien, die verwendeten Schriften in einem separaten gezippten Ordner mitliefern.
- Bei PDF-Dateien müssen die Schriften eingebettet oder konturisiert bzw. vektorisiert sein.
- OpenType-Schriften werden bevorzugt.

Bilddaten/Auflösung

- Bilder sollten eine effektive Auflösung von 300 dpi besitzen, Bitmaps mindestens 1200 dpi.
- Bei Bilddateien mit verschiedenen Ebenen oder Sonderfarbkanälen müssen die offenen Dateien (PSD) mitgeschickt werden.
- Bilder sollen im CMYK-Farbmodus mit dem PSO Coated v3 (ECI) Profil vorliegen.

Farbräume und Separationen

- Die Daten und Proofs müssen nach PSO Coated v3 - Fogra 51 erstellt werden.
- RGB-, LAB- oder andere Farbräume werden standardisiert nach Fogra51 umgerechnet und können vom gewünschten Ergebnis abweichen.
- Sonderfarben, technische Farben sowie Veredelungen als einzelne Separation anlegen.
- Eigene Farbprofile sind uns zur Verfügung zu stellen.

Über-/Unterfüllung (Trapping)

- Liefern Sie die Daten im Zweifel ohne Trapping. Die Überfüllungen werden druckformspezifisch angelegt.

Beschnitt

- Das Endformat mit umlaufend 3 mm Beschnitt anlegen.
- Bilder sollten genug Beschnitt aufweisen, sodass ein Trapping ggf. möglich ist.
- Layout-Elemente, wie z.B. Texte oder Grafiken, müssen mindestens 1,5 mm vom Endformat-Rand entfernt sein.

Strichcodes

- Die minimale Strichcodegröße beträgt 81,8%.
- Der Kontrast zwischen dem Strichcode und dessen Hintergrund sollte möglichst hoch sein (schwarz zu weiß).

Revisionsmuster

- Vorhandene Standzeichnungen, farbverbindliche Vorlagen oder vorhandene Druckmuster sollten bitte mitgesendet werden.

Sonstiges

- Teilen Sie uns bitte mit, wenn ein Eingriff in die gelieferten Daten nicht gewünscht ist.
- Bitte beachten Sie die gesonderten Datenanlieferungsrichtlinien für Lenticularprodukte.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jeder Zeit gerne zur Verfügung.