

Bitte beachten Sie, dass bei anderen Druckverfahren und Lenticular-Produkten die Anlieferungsrichtlinien abweichen!

Datenübermittlung

- Datentransfer bis zu 10 MB per E-Mail
- Downloadlink
- CD / DVD / USB-Datenträger

Bevorzugte Programme

- Adobe Creative Suite
- PackZ - Hybrid
- Impact

Bevorzugte Dateiformate

- Druckfähige PDF-Daten bitte als PDF/X-4 in der PDF-Version 1.6 anliefern.
- Dateiformate der oben genannten Programme.

Fonts bzw. Schriften

- Bei offenen Dateien, die verwendeten Schriften in einem separaten gezippten Ordner mitliefern.
- Bei PDF-Dateien müssen die Schriften eingebettet oder konturisiert bzw. vektorisiert sein.
- OpenType-Schriften werden bevorzugt.
- Je nach Schriftart müssen positive Schriften größer als 4 Punkt (1,4 mm) sein.
- Je nach Schriftart müssen negative Schriften größer als 6 Punkt (2,12 mm) sein.

Bilddaten/Auflösung

- Bilder sollten eine effektive Auflösung von 300 dpi besitzen, Bitmaps mindestens 1200 dpi.
- Bilder sollen im CMYK-Farbmodus mit dem PSO Coated v3 (ECI) Profil vorliegen.

Farbräume und Separationen

- Die Daten und Proofs müssen nach PSO Coated v3 - Fogra 51 erstellt werden.
- RGB-, LAB- oder andere Farbräume werden standardisiert nach Fogra51 umgerechnet und können vom gewünschten Ergebnis abweichen.
- Sonderfarben, technische Farben sowie Veredelungen als einzelne Separation anlegen.
- Eigene Farbprofile sind uns zur Verfügung zu stellen.
- Positive Farbflächen dürfen nicht kleiner als 0,2 mm

(Strichstärke) sein.

- Ausgesparte negative Flächen sollen nicht kleiner als 0,3 mm sein.
- Elemente, welche mit Weiß unterlegt werden, müssen eine Strichstärke von mindestens 1 mm aufweisen.

Über-/Unterfüllung (Trapping)

- Die Standard Unter- oder Überfüllung beträgt 0,25 mm.

Beschnitt

- Das Endformat mit umlaufend 3 mm Beschnitt anlegen.
- Bilder sollten genug Beschnitt aufweisen, sodass ein Trapping ggf. möglich ist.
- Layout-Elemente, wie z.B. Texte oder Grafiken, müssen mindestens 1,5 mm vom Endformat-Rand entfernt sein.

Revisionsmuster

- Vorhandene Standzeichnungen, farbverbindliche Vorlagen oder vorhandene Druckmuster sollten bitte mitgesendet werden.

Raster

- Die maximale Rasterweite beträgt 24 Linien pro Zentimeter.
- Der minimale Rastertonwert beträgt mindestens 10% und der maximale Rastertonwert beträgt höchstens 95%.

Sonstiges

- Teilen Sie uns bitte mit, wenn ein Eingriff in die gelieferten Daten nicht gewünscht ist.
- Bitte beachten Sie die gesonderten Datenanlieferungsrichtlinien für Lenticularprodukte.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jeder Zeit gerne zur Verfügung.